

Утверждаю
Заместитель руководителя
перегрузочного терминала
Мурманского Транспортного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Д. В. Сафонов

Техническое задание на поставку дизельного топлива.

1. Наименование закупки: поставка дизельного топлива.

1.1. Поставка дизельного топлива в количестве и ассортименте в соответствии с Таблицей № 1, литрового лимита.

Виды топлива должны отвечать требованиям государственных стандартов, техническим требованиям, санитарным нормам и правилам. Гарантия качества на топливо должна быть безусловной и отвечать требованиям действующих ГОСТов, приведенных в Таблице № 1 для дизельного топлива, а также соответствовать требованиям санитарных правил и норм, ГН 2.1.6.1338-03.

Таблица № 1

Наименование топлива	Марка	Нормативы	Кол-во (литров)
Дизельное топливо	ДТ	Топливо дизельное, сорт Е, С, F, класса 1, 2, 3, по сезону соответствует либо превосходит по своим характеристикам. Экологический класс не ниже К5. Соответствие ГОСТ 32511—2013, ТР ТС 013/2011	91 458,00

1.2. Требования, о порядке поставки ГСМ предъявляемые к Поставщику

Поставщик обязан иметь в собственности/аренде бензовоз/автотопливозаправщик с отсеками объемом от четырех до восьми тысяч литров.

Поставка дизельного топлива осуществляется партиями.

Поставка осуществляется после направления заказчиком заявки дизельное топливо. Срок поставки: в течение суток, следующих за днем получения заявки от Заказчика по электронной почте.

Объем дизельного топлива в заявке указывается исходя из объемов отсеков имеющихся у Поставщика бензовозов/автотопливозаправщиков.

Марка и сорт поставляемого топлива должна соответствовать сезону, определенному ГОСТ Р 52368-2005. СЕЗОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ФИЛЬТРУЕМОСТИ согласно Таблице №2.

Таблица № 2

Регионы России (по федеральным округам)	Применение дизельного топлива по предельной температуре фильтруемости									
	летний период			переходные весенний/осенний периоды			зимний период			
	сорт А не выше +5 °С	сорт В не выше 0 °С	сорт С не выше -5 °С	сорт D не выше -10 °С	сорт Е не выше -15 °С	сорт F и класс 0 не выше -20 °С	класс 1 не выше -26 °С	класс 2 не выше -32 °С	класс 3 не выше -38 °С	класс 4 не выше -44 °С
Мурманская обл.	-	-	с 1 июня по 15 сентября (3,5 мес)	-	с 15 апреля по 31 мая (1,5 мес) / с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес)	-	-	с 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес)	-	-

1.3. Требования предъявляемые к перевозящему дизельное топливо автотранспорту Поставщика

1.3.1. ТС должно быть полностью исправно и иметь заводскую конфигурацию. Лестница, ступени и перила должны быть исправны. Перила должны надежно фиксироваться в рабочем положении. Цистерна ТС для перевозки ГСМ должна иметь исправные перепускные/обратные/запорные клапана, не позволяющие перетекать ГСМ в смежные отсеки, а также исключать непреднамеренный розлив нефтепродуктов.

2. Общие требования к поставляемому Товару:

2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Качество товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации:

- ТР ТС 013/2011

- ГОСТ 32511—2013

- ГОСТ Р 52368-2005;

- Постановлению Правительства РФ от 27.02.2008г. №118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

Разработал:

Механик АУ - Специалист по ГСМ ОМ

С.Ю. Федоров

Согласовано:

Главный инженер ПТ

В.А. Соколов

Главный механик- начальник ОМ

А.О. Бабенков